



BAKELITSUL
DESDE 1999



CATÁLOGO DE PRODUTOS
DOBRADIÇAS

FIXAÇÃO

parafusos, porcas e arruelas em aço baixo carbono

a fixação ocorre através de parafusos porcas e arruelas amarelo, conforme disponibilidade de material

IA-PRIMA

Acabamento: denotado por uma letra de dígito 0 a 9, ligas metálicas: 385°C e 485°C, com tratamento térmico em zinco (Zn), junta

(Mg) e Cobre (Cu). O nome vem de Magnésio-Alumínio

(carbono) máx=0,14

Si máx=0,05

S máx=0,20-1,30


P máx=0,11

Al máx=0,27-0,33

BAKELITSUL.COM.BR

DOBRADIÇAS

DB-D2- DOBRADIÇA METÁLICA COM PINO CENTRAL EM AÇO ZINCADO



Código	A	B	C	E	F	G	H	I	J	K	L	S
07859	40	25	40	25	5,2	3	2,1	6	19,5	5,5	10	PRETO




BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / DOBRADIÇAS /
DB-D2- DOBRADIÇA METÁLICA COM PINO CENTRAL EM AÇO ZINCADO

DOBRADIÇAS

DB-D2- DOBRADIÇA METÁLICA COM PINO CENTRAL EM AÇO ZINCADO



Código	A	B	C	E	F	G	H	I	J	K	L	S
07860	50	30	50	30	6.3	3.5	2.7	7	24.5	6.5	12	PRETO




BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / DOBRADIÇAS /
DB-D2- DOBRADIÇA METÁLICA COM PINO CENTRAL EM AÇO ZINCADO

DOBRADIÇAS

DB-D2- DOBRADIÇA METÁLICA COM PINO CENTRAL EM AÇO ZINCADO



Código	A	B	C	E	F	G	H	I	J	K	L	S
07861	60	36	60	36	8	4,3	3,8	8,6	29	8,7	15,5	PRETO



BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / DOBRADIÇAS /
DB-D2- DOBRADIÇA METÁLICA COM PINO CENTRAL EM AÇO ZINCADO

ACABAMENTO

Injetado em zamak(*) com acabamento superficial pintado com epóxi texturizado preto. Pino central em aço carbono zincado branco.

FIXAÇÃO

Fixação através de parafusos, porcas e arruelas fixados ao conjunto.

MATÉRIA-PRIMA

(*)Zamak: denominação genérica de diversas ligas metálicas com ponto de fusão entre 385°C e 485°C, contendo basicamente zinco (Zn), juntamente com Alumínio (Al), Magnésio (Mg) e Cobre (Cu), O nome vem de Zinco-Magnésio-Alumínio-Kupfer (cobre, em alemão).

*****Pino Central*****

-Aço baixo carbono Norma de equivalência W Nr 1.0715

USO

Abertura direita/esquerda para montagens individuais ou acopladas. Fixação na porta através de porcas e arruelas de aço que acompanham o conjunto.

Ângulo de abertura

(A)40 x (C)40=aprox. 195°

(A)50 x (C)50=aprox. 220°

(A)60 x (C)60=aprox. 195°



BAKELITSUL
DESDE 1999