

RD**RODAS E
RODÍZIOS****BAKELITSUL
DESDE 1999**

Trava modelo 1
Brake type 1
Freno modelo 1



Trava modelo 3
Brake type 3
Freno modelo 3



CATÁLOGO DE PRODUTOS **RODAS E RODÍZIOS**

Código
IndustrialCódigo
Comercial

A

B

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Trava modelo 2
Brake type 2
Freno modelo 2

Trava modelo 2
Brake type 2
Freno modelo 2**BAKELITSUL.COM.BR**Tolerância DIN 7168
GRAU DE
PRECISÃO

> 0 > 8 > 30 > 120 > 320

a a a a a

*Medida S refere-se a RODA.

RD014.1- RODÍZIO FIXO RE RODA TP MACIA 40A140KGF



Código	A	C	D	F	R	S	CAPAC. CARGA	MODELO
07168	20	115	3"	25	3/8" UNC	RD 310	40 Kg	1



BAKELITSUL
DESENHO 1999

PRODUTOS / RODAS E RODÍZIOS CARRINHOS INDUSTRIALIS /
RD014.1- RODÍZIO FIXO RE RODA TP MACIA 40A140KGF

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

Bakelitsul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.

Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

RD-TP-FRLL

ACABAMENTO

Suporte fabricado em chapa de aço carbono(*) estampado, acabamento zinulado. Eixo da roda em aço carbono zinulado parafusado. Roda fabricada em tecnopolímero(**) acabamento cinza textura macia para rodagem suave e silenciosa.

FIXAÇÃO

Fixação através de parafusos (não fornecidos).

MATÉRIA-PRIMA

(*)Aço baixo carbono Norma de equivalência W Nr 1.0715

(**)Tecnopolímero é uma resina plástica injetada sob pressão. A sua forma molecular é $(C_3H_6)_x$. Principais propriedades: Elevada resistência química e a solventes; Alta resistência à fratura por flexão ou fadiga; Boa resistência ao impacto acima de 15 °C; Boa estabilidade térmica.

USO

Carrinhos industriais, decoração, móveis, dispositivos, equipamentos hospitalares, logística, máquinas, etc., movidos por tração manual.

****Temperatura de trabalho: -10°C +50°C

****Dureza da roda: 80+/-5 Shore A

****Indicado para piso: concreto liso / madeira / metálico / cerâmico / epóxi

****Tração: Manual

****Velocidade de trabalho: max. 4km/h

Legenda "S" desenho técnico = número guia para montagem roda com suporte. Ex.: roda 312 é utilizada com suporte 312

Os rodízios da linha TP são fornecidos sem montagem. Para cada rodízio comprado você receberá 1 suporte e 1 roda. Desta mesma maneira será emitida a nota fiscal contendo o código do suporte e o código da roda. O valor unitário informado neste site representa a soma dos valores de 1 suporte + 1 roda.



BAKELITSUL
DESDE 1999