

LUMINÁRIAS E
REFRIGERAÇÃO



BAKELITSUL
DESDE 1999



**CATÁLOGO DE PRODUTOS
LUMINÁRIAS E REFRIGERAÇÃO**

Código Comercial	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
12019	83,5	40,5	244	385	68	85	62	55	10,5	22	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	
12020	83,5	40,5	1480	68	85	62	55	10,5	22	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	
12021	83,5	40,5	1480	68	85	62	55	10,5	22	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	

BAKELITSUL.COM.BR

ILUMINAÇÃO - PROTEÇÃO E REFRIGERAÇÃO

LB-NXB- LUMINÁRIA DE LED TUBULAR BLINDADA

Código	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	TENSÃO	POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSIDADE
12019	83.5	40.5	244	68	8.5	62	5.5	10.5	225	35.5	100-240VCA	9W	900 Lm

**BAKELITSUL**
DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (")

LUMINÁRIAS E BICOS DE REFRIGERAÇÃO BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

Bakelitsul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.

Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

ILUMINAÇÃO - PROTEÇÃO E REFRIGERAÇÃO

LB-NXB- LUMINÁRIA DE LED TUBULAR BLINDADA

Código	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	TENSÃO	POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSIDADE
12020	83,5	40,5	385	68	8,5	62	5,5	10,5	266	35,5	100-240VCA	18W	1800 Lm

**BAKELITSUL**
DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (")

LUMINÁRIAS E BICOS DE REFRIGERAÇÃO BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

Bakelitsul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.

Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

ILUMINAÇÃO - PROTEÇÃO E REFRIGERAÇÃO

LB-NXB- LUMINÁRIA DE LED TUBULAR BLINDADA

Código	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	TENSÃO	POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSIDADE
12021	83.5	40.5	1480	68	8.5	62	5.5	10.5	1465	35.5	100-240VCA	18W	1900 Lm

**BAKELITSUL**
DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (")

LUMINÁRIAS E BICOS DE REFRIGERAÇÃO BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

Bakelitsul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.

Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

ACABAMENTO

Corpo em perfil tubular de policarbonato. Tampas laterais em poliamida 30% FV, perfil interno em alumínio.

FIXAÇÃO

Através de furação para colocação de parafusos (suportes laterais móveis - parafusos não acompanham o conjunto)

MATÉRIA-PRIMA

(*)Policarbonato transparente.

USO

Equipamentos, máquinas e bancadas que necessitem o uso de iluminação mas oferecem risco de exposição a líquidos, possui resistência mecânica alta e baixa resistência química, deve ser utilizada em equipamentos sem agressão química (líquidos refrigerantes de maneira geral) Alimentação lateral através roca M12 macho, conexão rápida.

Proteção IP67.



BAKELITSUL
DESDE 1999