

AJUSTADORES



BAKELITSUL

DESDE 1999



CATÁLOGO DE PRODUTOS

AJUSTADORES-ALAVANCA TRAVA

BAKELITSUL.COM.BR

ALAVANCA TRAVA

AJ-A- ALAVANCA TRAVA MINI COM ROSCA INTERNA

Código	A	B	C	D	E	R
00006	36	16	75	20,5	16	M8x1,25



BAKELITSUL
DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (")

ALAVANCA TRAVA BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.
BakelitSul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.
Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.
Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

ALAVANCA TRAVA

AJ-A- ALAVANCA TRAVA MINI COM ROSCA INTERNA

Código	A	B	C	D	E	R
03333	70	19	118	27,5	20	M12x1,75



BAKELITSUL
DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (")

ALAVANCA TRAVA BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.
BakelitSul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.
Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

ACABAMENTO

Maçaneta injetada em polímero plástico polipropileno(*), acabamento superficial texturizado em preto. Conjunto interno de catraca injetado em polímero plástico, mola em aço carbono zincada branca, parafuso sextavado interno de fixação do conjunto em aço liga temperado e revenido (enegrecido de têmpera).

ROSCA INTERNA

Latão liga 360

MATÉRIA-PRIMA

(*)Polipropileno ou polipropeno é um polímero ou plástico derivado do propeno ou propileno. A sua forma molecular é $(C_3H_6)_n$. Principais propriedades: Elevada resistência química e a solventes; Alta resistência à fratura por flexão ou fadiga; Boa resistência ao impacto acima de 15 °C; Boa estabilidade térmica.

USO

Ajustadores tipo Alavanca Trava são usados em ajustes manuais onde houver limitação de espaço para a rotação completa de 360°. Para isso, a maçaneta conta com sistema de catraca e retorna a posição inicial sem alteração na posição da rosca.



BAKELITSUL
DESDE 1999