



BAKELITSUL
DESDE 1999



CATÁLOGO DE PRODUTOS
DOBRADIÇAS



FIXAÇÃO

Fixação ocorre através de parafusos porcas e arruelas amarelo, conforme disposto na tabela de especificações.

IA-PRIM



Acabamento: dente de serra.
Temperatura de trabalho: 385°C e 485°C, contendo 2% de zinco (Zn), 1% de magnésio (Mg) e Cobre (Cu). O nome vem do inglês: Inconel.
Aço baixo carbono Normais (0,10% C) máx=0,14
(0,10% C) máx=0,05
(0,10% C) máx=0,20-1,30
(0,10% C) máx=0,11
(0,10% C) máx=0,27

BAKELITSUL.COM.BR


DB-EEH5099

DOBRADIÇAS

DB-EEH5099- DOBRADIÇA METÁLICA 50X99 COM PINO CENTRAL EM INOX



BAKELITSUL



Código

13514



BAKELITSUL
DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (*)

DOBRADIÇAS BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

BakelitSul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.

Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

ACABAMENTO

Injetado em zamak(*) com acabamento superficial pintado em epóxi preto texturizado. Pino central em aço inoxidável AISI304.

FIXAÇÃO

Fixação através de furos escareados para a colocação de parafusos (não inclusos no conjunto)

MATÉRIA-PRIMA

(*)Zamak: denominação genérica de diversas ligas metálicas com ponto de fusão entre 385°C e 485°C, contendo basicamente zinco (Zn), juntamente com Alumínio (Al), Magnésio (Mg) e Cobre (Cu), O nome vem de Zinco-Magnésio-Alumínio-Kupfer (cobre, em alemão).

*****Pino Central*****

-Aço Inoxidável AISI304

NormaS de equivalência: ABNT-SAE-AISI 304 / W Nr 1.0715 / DIN ~X5CrNi18 9 / JIS: ~SUS304 / BS: 2333

USO

Abertura direita/esquerda em ângulo de 180° para montagens individuais ou acopladas. Fixação através de parafusos (não inclusos). A remoção da dobradiça só é possível com a abertura da porta, pois as porcas e arruelas de fixação são colocadas pelo lado interno.



BAKELITSUL
DESDE 1999